



4121 - 4124

Inklusive integrierter Trittschallunterlage

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.

Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Produktinformation

Clicksystem	Loc-Click
Fuge	umlaufende Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,5 mm
Nutzungsklasse	41

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 226 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	8 St. = 2,206 m ²
Palettengröße		48 VPE = 105,88 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 8
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,25 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,18 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmeleitfähigkeit	ISO 12667	0,085 W/(m·K)
Fußbodenheizung	ISO 12667	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen