

Parkettsortiment mit Nadelholz-Decklagen	
Sortiment	PURE COLLECTION, BRIGHT COLLECTION, SENSUAL COLLECTION, STRAIGHT COLLECTION

Produktdaten	
	Landhausdielen
Format in mm (L * B * D)	2000 x 161 x 15
Nutzschicht	ca. 4 mm
Verpackung	7 Paneele
Paket	2,254 m ² , 20,4 kg
Palette	42 Pack
	94,67 m ² , 871,8 kg
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	LockitEasy
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung

Produktaufbau	
Nutzschicht	Nadelholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen
Gegenzug	Nadelholzfurnier

Produkteigenschaften		
	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,091 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fußbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489		
Zulässige Breitenabweichung		± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit		≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)		≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)		≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)		≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung		5-9%

Oberflächeneigenschaften		
	Prüfnorm	Naturoel gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 94
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	n.n

Produktkennzeichnungen	
	
	