

wineo Laminatboden mit System / Rock'n'Go

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung

wineo

Format	1288 x 195 mm	
Produktstärke	9 mm	
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,01 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 96,48 m ²	
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de	

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Nutzschiicht Melaminharz-Overlay
	AC5 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 13329, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 15 N Große Kugel ≥ 1000 mm	4	Trägerplatte HDF
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbindung Fold-Down Verriegelung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilverseigelung Aqua-Stop Profilverseigelung
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	7	Gegenzug Melaminharz
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung	8	Layer Sound-Stop Layer incl. Schutzfilm
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W	Authentische Fugenoptik V4 bei ausgewählten Dekoren	
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W		
	Trittschallminderung nach ISO 717-2 Gehschallreduzierung - verklebt Gehschallreduzierung - unverklebt	17 dB 17,7 sone / 55,31 % 14,1 sone / 44,06 %		
Entsorgung		<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201		

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+

A

B

C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

- Hinweise:**
- LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 32
 - Gehschallreduzierung gemessen nach Windmüller Werksnorm, Standort Detmold, angelehnt an EPLF WD 021029-5
 - Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.