

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer zum Klicken
Format	1845 x 237 mm
Produktstärke	9 mm
Gewicht	8,70 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m ²
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m ²
Garantieleistung	10 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Deckschicht Polyurethan
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	3	Dekor Dekorpapier
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	4	Grundsicht Polyurethan
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	5	Trägerplatte Aqua-Protect®
	Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	6	Profilverbindung • LocTec® Technologie  • Fold-Down Verriegelung kurze Seite 
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W	7	Authentische Fugenoptik V4 
	Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB	8	Dämmmatte Sound-Protect Eco
	Gehschallreduzierung	~ 29 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 C_{s-1}  PS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFICERT
produit

70 710 4061-5
www.proficert.com

7fi emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.