


TECHNISCHE DATEN

wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone	wineo 600 stone XL	
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	609,6 x 304,8 mm	900 x 450 mm	
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	18 / 3,34 m ²	12 / 4,86 m ²	
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	72 / 240,48 m ²	50 / 243,00 m ²	
Garantieleistung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de				

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägnungen
	Nutzungsstufe 41 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter Bereich der Leichtindustrie	3	Nutzschicht Dicke 0,4mm
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor Dekorfilm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5	Grundschrift
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	6	Gegenzug
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		DESIGNBODEN zum Kleben 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmmatte ~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM		
	Stuhllastenversuch ISO 4918	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m ² K)/W ohne Dämmmatte ≤ 0,021 (m ² K)/W mit Dämmmatte silentPREMIUM		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658







www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+ A B C



Phthalat frei
100%

factory made
coated

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

- Hinweise:**
- Verlegung in Nutzungsstufe 41 möglich (ausgenommen Fahrverkehr).
 - Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
 - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
 - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.