


wineo 800

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung – Belagsart nach DIN EN ISO 10582



	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL
Format	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²
Pakete / m² pro Palette	64 / 114,75 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²
Garantieleistung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		



Klassifizierungen		Produktaufbau	
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
Nutzungsstufe 42 EN ISO 10874	Normal beanspruchter Bereich der Leichtindustrie	3	Nutzschicht Dicke 0,55 mm
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor Dekorfilm
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	5	Grundschrift mit Glasfaser-Armierung
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	6	Profilverbindung Connect Technologie
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	7	Gegenzug
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		Dämmmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umläufe kein Schaden mit Rollen Typ W		stone - reale Fuge ausgesuchte Dekore
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,021 (m ² K)/W ohne Dämmmatte ≤ 0,031 (m ² K)/W mit Dämmmatte silentCOMFORT		 emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB bis zu 14 dB im System mit silentCOMFORT		
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -

B_f=s1 DS E1 ≤ 2 kW ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.